



<http://www.legs.com.pl>

Przędze PES DTY (poliestrowe teksturowane) surowo białe pół-mat mocno szczipane (HIM) na osnowę 1

Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe
56 dtex = 50 den / f 36 x 1 rw sd HIM		✓	5 kg				✓
56 dtex = 50 den / f 72 x 1 rw sd HIM		✓	5 kg				✓
84 dtex = 75 den / f 36 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	✓
84 dtex = 75 den / f 36 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	✓
84 dtex = 75 den / f 72 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
84 dtex = 75 den / f 144 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
84 dtex = 75 den / f 144 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
110 dtex = 100 den / f 36 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	✓
110 dtex = 100 den / f 96 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
110 dtex = 100 den / f 144 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
167 dtex = 150 den / f 36 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	✓
167 dtex = 150 den / f 36 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
167 dtex = 150 den / f 48 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	✓
167 dtex = 150 den / f 48 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
167 dtex = 150 den / f 96 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
167 dtex = 150 den / f 96 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				✓

167 dtex = 150 den / f 144 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
167 dtex = 150 den / f 144 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
167 dtex = 150 den / f 288 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
167 dtex = 150 den / f 288 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
183 dtex = 165 den / f 34 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	✓
183 dtex = 165 den / f 34 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
183 dtex = 165 den / f 48 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	✓
183 dtex = 165 den / f 48 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				✓
220 dtex = 200 den / f 48 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				
220 dtex = 200 den / f 48 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				
220 dtex = 200 den / f 72 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				
220 dtex = 200 den / f 72 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				
250 dtex = 225 den / f 72 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				
250 dtex = 225 den / f 72 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				
250 dtex = 225 den / f 96 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				
250 dtex = 225 den / f 96 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				
278 dtex = 250 den / f 72 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				
278 dtex = 250 den / f 72 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				
278 dtex = 250 den / f 96 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				
278 dtex = 250 den / f 96 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				
334 dtex = 300 den / f 72 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				

334 dtex = 300 den / f 72 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				
334 dtex = 300 den / f 72 x 3 rw sd HIM		✓	6 kg				
334 dtex = 300 den / f 72 x 4 rw sd HIM		✓	6 kg				
334 dtex = 300 den / f 96 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg				
334 dtex = 300 den / f 96 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg				
334 dtex = 300 den / f 96 x 3 rw sd HIM		✓	6 kg				
334 dtex = 300 den / f 96 x 4 rw sd HIM		✓	6 kg				
334 dtex = 300 den / f 96 x 6 rw sd HIM		✓	6 kgs				
444 dtex = 400 den / f 96 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	
444 dtex = 400 den / f 96 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	
500 dtex = 450 den / f 144 x 1 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	
500 dtex = 450 den / f 144 x 2 rw sd HIM		✓	6 kg			✓	

HIM = high intermingled (mocno szepiane na osnowę tkacką)

Wszystkie ww. przędze możemy dostarczać jako:

- 2H (dwugrzałkowe / stabilizowane) lub 1H (jedno-grzałkowe / wysokoelastyczne & puszyste)
- na nawojach o standardowej średnicy zewnętrznej 230 mm lub mniejszej średnicy zewnętrznej na przykład 190 mm lub 160 mm
- na nawojach papierowych lub nawojach barwiarskich
- o standardowej zawartości natłustki przędzalniczej (1,5 - 2,0%) lub o obniżonej jej zawartości (0,5% - 0,8%)
- nieskręcane lub skręcane w zakresie tpm od 100 do 1000 tpm, przy skręcie powyżej 200 tpm stabilizowane termicznie na nawoju pla:

✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓

stikowym