



<http://www.legs.com.pl>

Przędze PES FDY (poliestrowe gładkie) surowo białe ( RW ) pół-matowe ( SD ) OGNIODPORNE ( FR ) 5500 – 6000 ppm									
Opis przędzy	produkcja własna	import	waga nawoju	rajstopy	skarpetki	dzianiny okrągłe	dzianiny osnowowe	tkaniny	pasmanteria
22 dtex = 20 den / f 12 PES FDY rw sd FR		✓	4 kg				✓	✓	
33 dtex = 30 den / f 12 PES FDY rw sd FR		✓	6 kg				✓	✓	
33 dtex = 30 den / f 24 PES FDY rw sd FR		✓	6 kg				✓	✓	
44 dtex = 40 den / f 12 PES FDY rw sd FR		✓	6 kg				✓	✓	
44 dtex = 40 den / f 24 PES FDY rw sd FR		✓	6 kg				✓	✓	
50 dtex = 45 den / f 24 PES FDY rw sd FR		✓	8 kg				✓	✓	
56 dtex = 50 den / f 24 PES FDY rw sd FR		✓	8 kg				✓	✓	
76 dtex = 68 den / f 24 PES FDY rw sd FR		✓	8 kg				✓	✓	
84 dtex = 75 den / f 36 PES FDY rw sd FR		✓	9 kg				✓	✓	
110 dtex = 100 den / f 36 PES FDY rw sd FR		✓	9 kg				✓	✓	
167 dtex = 150 den / f 48 PES FDY rw sd FR		✓	9 kg				✓	✓	
334 dtex = 300 den / f 96 PES FDY rw sd FR		✓	9 kg					✓	

FR = flame retardant

Wszystkie ww. przędze możemy dostarczać jako:

- nawoje o standardowej średnicy zewnętrznej 360 mm lub mniejszej średnicy zewnętrznej na przykład 330 mm, 310 mm lub 250 mm
- nieskręcane lub skręcane w zakresie tpm od 100 do 1000 tpm, przy skręcie powyżej 200 tpm stabilizowane termicznie na nawoju plastikowym